

P R E M I É R A



N O V I N K A

# IGLO EDGE

Technologie, která uchvátí.

Naše nové, technologicky nejvyspělejší okno se vyznačuje vynikajícím součinitelem prostupu tepla  $U_w = 0,66 \text{ W(m}^2\text{K)}^*$  a moderním hranatým tvarem profilu.

Systém je charakteristický svou 7-mi komorovou stavbou profilu a 3 úrovní těsnění EPDM včetně středového.

\* Platí pro referenční okno 1230 x 1480 mm  $U_w = 0,66 \text{ W(m}^2\text{K)}$  s ocelovou výztuží izolačním čtyřsklem tl. 58 mm  $U_g = 0,4 \text{ W(m}^2\text{K)}$  plněným argonem a distančním rámečkem Swisspacer Ultimate


NOVINKA

# IGLO EDGE

PROFILE



## STANDARDNÍ VYBAVENÍ



Izolační trojsklo  
 $U_g = 0,5 \text{ W(m}^2\text{K)}$   
[ $U_w = 0,73 \text{ W(m}^2\text{K)}$ ]



Distanční rámeček  
Swisspacer Ultimate




4 bezpečnostní protikusy




Hliníková okenní klikka  
DUBLIN




Sváry V-Perfect




Dostupná tři jádra  
profilů bílé (standard),  
tmavě hnědé, antracit




5-komorová  
podkladní lišta  
s těsněním



Mikroventilace plus  
omezovač chybné  
manipulace klikou



Výplň dolní kovací  
drážky



Obvodové a centrální  
těsnění v černé nebo  
šedobílé barvě

## ŠIROKÁ PALETA BAREV



**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU